

- **Sem solventes**
- **Boa Secagem**
- **Excelente lacagem**
- **Bom poder de enchimento**
- **Fácil de aplicar**
- **Bom poder de adesão**
- **Boa resistência às marcas de borracha dos sapatos**

1. DESCRIÇÃO

Verniz poliuretano mono componente aquoso. Para pavimentos e madeira em geral, no interior. Grande resistência à abrasão. Excelente lacagem.

2. Usos TÍPICOS

Este verniz foi desenvolvido para a aplicação sobre todo o tipo de madeiras devidamente preparadas em pavimentos.

3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Brilhante (3110), Meio Brilho (3111), Cera (3112)
Cor:	Incolor
Substrato:	Madeira
Processo de aplicação:	Rolo ou Trincha ou Pistola
Rendimento prático:	8 – 10 m ² /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
Tempo de secagem: (a 23°C e 60% de humidade relativa)	Secagem ao tato: 2 horas Secagem total: 24 horas
Viscosidade a 20°C:	0.250 -0.350 Kg em Stormer
Densidade a 20°C:	1.10 ± 0.10 Kg/dm ³
Teor de sólidos:	Aprox. 40%
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máximo 60 g/l COV
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

4. DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies a envernizar devem apresentar-se devidamente preparadas e isoladas. Devem estar também secas, sem gorduras, escovadas e limpas.

4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Temperatura do suporte:	2 a 3°C acima do ponto de orvalho

4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	1ª Demão: 10% Restantes: 5%
Diluyente:	Água
Aplicação:	2-3 Demãos
Diluyente Limpeza:	Água

5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho.

Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.