

- **Pronta a aplicar**
- **Bom poder de enchimento e regularização**
- **Acabamento macio ao tato**
- **Fácil lixagem**

1. DESCRIÇÃO

Massa universal de base aquosa para reparações.

2. Usos TÍPICOS

Desenvolvida para alisar, renovar e reparar pequenos defeitos sobre materiais, paredes e tetos no interior e exterior.

3. CARACTERÍSTICAS

Cor:	Branco
Substrato:	Substratos minerais.
Processo de aplicação:	Espátula
Rendimento prático:	1-2 Kg / m ² (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
Tempo de secagem: (a 23°C e 60% de humidade relativa)	Endurecimento 24 horas (variável em função do tipo de suporte e condições de aplicação)
Densidade a 20°C:	1.60 ± 0.10 Kg/dm ³
Ponto de inflamação	Não inflamável
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada.

4. DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem apresentar-se secas, sem gorduras e outros materiais contaminantes, escovadas e limpas. Remover tintas antigas que apresentem deficiente aderência. Superfícies pulverulentas devem ser previamente tratadas com primário de consolidação.

4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C e Inferior a 30°C
Humidade Relativa:	Inferior a 75%
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Não é necessária, produto pronto a aplicar
Diluyente:	Água

4.4. ESQUEMA DE APLICAÇÃO

Aplicar com espátula em camadas finas de 1 a 2 mm. Deixar secar entre camadas, passar lixa fina antes da aplicação do primário e tinta.

5. RECOMENDAÇÕES

Nas zonas de reparação deve ser sempre aplicado primário para evitar diferenças de absorção.

6. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.