

- **Rápida secagem**
- **Ótima resistência ao desgaste por abrasão**
- **Boa resistência química e excelente elasticidade**
- **Boa resistência à ação dos raios ultravioleta**
- **Excelente adesão sobre cimento e asfalto**
- **Boa resistência ao desprendimento, fissuração e erosão**
- **Excelente luminosidade durante o dia**
- **Pode ser aplicada em camada fina ou espessa, proporcionando camadas de filme húmido até 300 µm**

1. DESCRIÇÃO

Tinta formulada com polímeros acrílicos termoplásticos com excelente adesão ao asfalto e a betão não polido. Ótima para situações de tráfego intenso.

2. USOS TÍPICOS

Foi desenvolvida para a pintura de qualquer tipo de pavimentos, sejam em cimento ou asfalto.

3. CARACTERÍSTICAS

Substrato:	Cimento ou asfalto
Processo de aplicação:	Rolo ou Trincha ou Pistola
Rendimento prático:	4 – 8 m ² /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
Tempo de secagem: (a 23°C e 60% de humidade relativa)	Secagem ao tato: 15 minutos Secagem total: 1 horas
Viscosidade a 20°C:	40 ± 10 seg em Ford 5
Densidade a 20°C:	1.40 ± 0.10 Kg/dm ³
Teor de sólidos:	Aprox. 67% Peso
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	< 450g/l
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

4. DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Os suportes antigos devem ser limpos com a remoção de todas as partículas mal aderentes e estar bem secos.

Os suportes novos, devem estar isentos de matérias que possam provocar ou afectar a adesão do isolante (gorduras, óleos de descofragem, silicones). Para além disso devem apresentar uma boa coesão, estar devidamente solidificados, estar bem limpos e libertos de areias mal aderentes.

4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	1º Demão: 10% Restantes: 5%
Diluyente:	Diluyente Marcação 1051
Aplicação:	2 a 3 Demãos
Diluyente de Limpeza:	Diluyente Celuloso 5000

5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.