

- **Fácil de aplicar**
- **Cura rápida**
- **Aderência duradoura**

### 1. DESCRIÇÃO

Massa de poliéster de dois componentes, formulado com resinas de poliéster insaturadas.

### 2. Usos TÍPICOS

Enchimento e reparação de fendas, rasgos, mossas e amolgadelas em placas metálicas.

Reparações de superfícies de metal, poliéster e madeira.

Enchimento de arranhões e de amolgadelas em superfícies de madeira.

### 3. CARACTERÍSTICAS

Composição:	Resinas de poliéster insaturadas pré aceleradas por aminas
Cor:	Cinza
Substrato:	Metal, madeira., poliester
Tempo de abertura: (a 23°C e 60% de humidade relativa)	5-8 min
Lixagem:	Aprox. 20 min
Teor de sólidos:	-30-115°C
Temperatura de aplicação	10-25°C
Estabilidade em armazém:	1 ano quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

### 4. DADOS DE APLICAÇÃO

#### 4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deve estar coeso, rígido, limpo seco e isento de contaminantes (pó, gorduras, ferrugem).

Deve lixar para promover a aderência.

Recomendamos um teste de compatibilidade antes de aplicar.

#### 4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	10-25 °C
-----------------------	----------

#### 4.3 PROCESSO DE APLICAÇÃO

Misture bem 2% do componente B com o componente A.

### 5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho.

Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

---

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.