

- Excelente acabamento
- Elevada opacidade
- Elevada resistência à lavagem e remoção de manchas
- Excelente aplicabilidade
- Mate profundo
- Suavidade ao toque
- Película com muito boa resistência ao desenvolvimento de fungos
- Excelente resistência à humidade

### 1. DESCRIÇÃO

Tinta acrílica pura mate, de elevada qualidade desenvolvida para proteção e decoração de paredes no interior. Apresenta excelente opacidade e elevada resistência à lavagem e à humidade. A película confere proteção aos desenvolvimentos de fungos.

### 2. Usos TÍPICOS

Este produto foi especialmente desenvolvido para aplicação em paredes no interior (estrupe sintético, estanhado, gesso cartonado e outros).

### 3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Mate
Cor:	Branco e cores
Substrato:	Estrupe sintético, estanhado, gesso cartonado
Processo de aplicação:	Rolo, pistola ou Trincha.
Rendimento prático:	10-15 m <sup>2</sup> /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
Tempo de secagem: (a 23°C e 60% de humidade relativa)	Secagem superficial: 1 hora Repintura: 3-4 horas
Densidade a 20°C:	1.47±0.05 Kg/dm <sup>3</sup>
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30 g/L Este produto contém no max. 29 g/L COV (O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas de produtos diferentes dos por nós recomendados. Alertamos para a responsabilidade de qualquer um dos agentes ao longo da cadeia de distribuição incorrer ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.)
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

### 4. DADOS DE APLICAÇÃO

#### 4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Os substratos devem estar secos, coesos, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Sobre substratos pulverulentos, com farinhação ou alcalinos recomendamos a aplicação do Primário Karpolite anti-salitre 1309.

Em caso de repintura sobre substratos contaminados com fungos e algas deve fazer tratamento com líquido para lavagem 3034.

#### 4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	5-35 °C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Temperatura do suporte:	3 °C acima do ponto de orvalho

#### 4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	1ª Demão: 5% água Restantes: 0-5% água
Aplicação:	1 demão de Primário Isolador Policril 3070 ou Primário Isolador 2075 2 demãos de Tinta Clean Plus 3255
Diluyente:	Água

Deve aguardar 28 dias após a aplicação da tinta antes de proceder a lavagens das superfícies pintadas, conforme descrito na norma EN 13300. Com um pano macio humedecido com detergente neutro pode esfregar suavemente a zona a limpar.

#### 5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.