

PRIMARIO PU ALIFATICO MONOCOMPONENTE 1226

- Excelente capacidade de aderência
- Monocomponente
- Não amarelece

1. DESCRIÇÃO

Primário alifático incolor monocomponente formulado para promover aderência em suportes não porosos. Excelente capacidade de penetração no substrato.

2. Usos TÍPICOS

Primário de aderência a ser aplicado antes do K- Transparente 1223.

3. CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|--|
| Cor: | Incolor |
| Substrato: | Betão, cimento, pedra natural, ferro galvanizado e substratos de reduzida porosidade (azulejos) |
| Rendimento prático: | 0.1-0.2L/m ² (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação) |
| Tempo de secagem: (a 23°C e 60% de humidade relativa) | Ao tato: 15 minutos |
| Estabilidade em armazém: | 1 ano quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade. Após abertura o produto deve ser integralmente consumido. |

4. DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Os substratos devem ser devidamente limpos com a remoção de todas as partículas mal aderentes e estar bem secos.

4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

| | |
|-------------------------|---|
| Temperatura ambiente: | 5-35 °C |
| Humidade Relativa: | Inferior a 80% |
| Temperatura do suporte: | 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho e inferior a 35 °C |

4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Preparação do produto: | Agitar até homogeneização |
| Diluição: | Não é necessário |
| Diluyente: | - |
| Diluyente de limpeza: | Diluyente Celuloso 5000 |

5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.