

- **Fácil aplicação**
- **Secagem lenta**
- **Grande poder de cobertura**
- **Excelente lacagem**
- **Mate**

1. DESCRIÇÃO

Tinta aquosa com grande poder de cobertura. Boa lacagem. Resistente aos fungos.

2. Usos TÍPICOS

O produto foi especialmente concebido para a pintura de tetos sem uso de primários.

3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Mate
Cor:	Branco
Substrato:	Pladur ou estanhados
Processo de aplicação:	Trincha, pistola ou Rolo
Rendimento prático:	8 – 10 m ² /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
Tempo de secagem: (a 20°C e 60% de humidade relativa)	Secagem ao tato: 30 min Secagem total: 8 horas
Densidade a 20°C:	1.53 ± 0.10 Kg/dm ³
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L Este produto contém no max. 29 g/L COV (O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas de produtos diferentes dos por nós recomendados. Alertamos para a responsabilidade de qualquer um dos agentes ao longo da cadeia de distribuição incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.)
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

4. DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O gesso, estuque ou pladur deve estar muito bem seco, isto é, no mínimo e em condições normais de temperatura e humidade, são necessárias 4 a 6 semanas.

4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Mexer bem antes de usar
Diluição:	1ª demão: 20 % com água Seguintes: 10 % com água
Aplicação:	2 a 3 demãos de tinta devidamente diluída.
Diluyente:	Água

5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho.

Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a Fábrica de Tintas Kar, Lda. • Rua do Rio, nº 270 • Nogueira • Apartado 1094 • 4471-909 Maia • Portugal • Tel. +351 229 603 138/ 229 604 753/ 229 609 821 • kar@tintaskar.pt